

Tapping Tool



WX-523

Full Cage Gear Design.

全包式齒輪設計。

Model 型號	Tapping Capacity 攻牙能力		Free Speed 無負載轉速 RPM	Air Cons. 工作耗氣量 cfm (l/min)	Length 長度 mm	Weight 重量 kg	Noise 噪音值 dB (A)	Packing 包裝明細 (CTN) PCS/N.W./G.W./CUFT
	Alum./Cu 鋁/銅 mm	Iron 鐵 mm						
WX-523	6~12	6~10	350	10 (283)	215	1.6	93	10pcs/16kgs/18.5kgs/0.98'

• Air Inlet / 進氣口尺寸 : 1/4" PT or NPT

• Min. Hose Size / 進氣管尺寸 : 3/8" (9.5mm)

• Air Pressure / 空氣壓力 : 90 psi (6.2 bar)

Tapping Tool w/Extension Arm 手臂式攻牙機



WX-582PK



WX-583K



WX-584K

Model 型號	Tapping Capacity 攻牙能力 mm	Free Speed 無負載轉速 RPM	Air Cons. 工作耗氣量 cfm (l/min)	Extension Arm 延伸臂		Tapper Bit Holder 牙攻束緊夾頭 mm	Memo 備註
				Holding Cap. 乘載力 mm	Extended Span Length 延伸長度 mm		
WX-582PK	3~12	400	3.22 (91)	Max.12	90-980	5, 6, 8, 10, 12	W/Comfort Grip Full Cage Gear System B12 Spindle Taper
WX-583K	6~24	250 + 90	4.48 (127)	Max.24	100-1,050	6, 8, 10, 12, 16, 24	Two Speed Full Cage Gear System B18 Spindle Taper
WX-584K	8~16	250	4.48 (127)	Max.24	100-1,050	8, 10, 12, 16	Full Cage Gear System B16 Spindle Taper

• Air Inlet / 進氣口尺寸 : 1/4" PT or NPT

• Min. Hose Size / 進氣管尺寸 : 3/8" (9.5mm)

• Air Pressure / 空氣壓力 : 90 psi (6.2 bar)