



WX-62C



WX-625C



WX-63C



WX-64C-22



WX-64CH / 65CH



WX-65C-4



WX-66C-9 / 66C-10



WS-662



所有機型開關皆可改為板機式
Lever type is available for all models

Model	Grinding Wheel	Free Speed	Spindle Thread Size	Angle Head Height	Length	Weight	Air Cons.	Air Inlet	Min. Hose Size	Noise	Packing
型號	砂輪尺寸	無負載轉速	主軸螺紋尺寸	高度	長度	重量	工作耗氣量	進氣口尺寸	進氣管尺寸	噪音值	包裝明細 (CTN)
	inch (mm)	RPM		mm	mm	kg	cfm (l/min)	PT or NPT	inch (mm)	dB (A)	PCS/N.W./G.W./CUFT
WX-62C	2" (50)	15,000	1/4-28 UNF	46	157	0.65	7.1 (200)	1/4"	5/16" (8)	91	20pcs/16.3kg/17.3kg/1.1'
WX-63C-1	3" (75)	15,000	M8 x 1.25	64	180	1.2	14.1 (400)	1/4"	3/8" (9.5)	85	10pcs/14kg/15kg/1.5'
WX-63C	4" (100)	13,500	M8 x 1.25	64	180	1.2	14.1 (400)	1/4"	3/8" (9.5)	85	10pcs/14kg/15kg/1.5'
WX-625C	4" (100)	12,000	M10 x 1.5	75	195	0.9	7.1 (250)	1/4"	3/8" (9.5)	90	10pcs/12kg/13kg/1.5'
WX-64C-22	4" (100)	13,500	M8 x 1.25	77	210	1.8	7.1 (250)	3/8"	3/8" (9.5)	85	10pcs/24kg/25kg/2.4'
WX-64CH	4" (100)	14,000	M8 x 1.25	77	216	2	7.1 (250)	3/8"	3/8" (9.5)	95.2	10pcs/25kg/26kg/2.3'
WX-65CH	5" (125)	12,000	M8 x 1.25	77	216	2.54	14.1 (400)	3/8"	3/8" (9.5)	95.2	10pcs/25.5kg/26.5kg/2.3'
WX-65C-4	5" (125)	12,000	W1/2-16	105	230	2.5	12.7 (360)	3/8"	3/8" (9.5)	95.2	10pcs/25.4kg/26.4kg/2.3'
WX-66C-9	7" (180)	10,000	5/8-11 UNF	107	252	2.98	16.9 (480)	3/8"	1/2" (12.7)	87.7	6pcs/24.3kg/25.3kg/2.3'
WX-66C-10	7" (180)	10,000	W1/2-16	89	252	2.98	16.9 (480)	3/8"	1/2" (12.7)	87.7	6pcs/22.5kg/23.5kg/2.3'
WS-662	4" (100)	11,800	M8 x 1.25	68	210	1.47	9.2 (280)	3/8"	3/8" (9.5)	95.1	15pcs/26kg/27kg/1.4'

• Air Pressure / 空氣壓力 : 90 psi (6.2bar)



WX-624R / 625R



WX-624L / 625L



WX-627R



WX-627L



WX-629L

Model 型號	Throttle Type 開關型式	Grinding Wheel 砂輪片尺寸	Free Speed 無負載轉速	Spindle Thread Size 主軸螺紋尺寸	Angle Head Height 高度	Length 長度	Weight 重量	Air Cons. 工作耗氣量	Noise 噪音值	Packing 包裝明細 (CTN)
		inch (mm)	RPM		mm	mm	kg	cfm (L/min)	dB(A)	PCS/N.W./G.W./CUFT
WX-624R3	Roll	4" (100)	13,600	3/8 x 24 UNF	76	208	1.5	14.1 (400)	92.8	10pcs/20kg/25kg/2.37'
WX-624R8	Roll	4" (100)	13,600	M8 x 1.25P	76	208	1.5	14.1 (400)	92.8	10pcs/20kg/25kg/2.37'
WX-624L3	Lever	4" (100)	13,600	3/8 x 24 UNF	76	246	1.3	14.1 (400)	92.8	10pcs/20kg/25kg/2.37'
WX-624L8	Lever	4" (100)	13,600	M8 x 1.25P	76	246	1.3	14.1 (400)	92.8	10pcs/20kg/25kg/2.37'
WX-625R3	Roll	5" (125)	10,900	3/8 x 24 UNF	76	208	1.6	14.1 (400)	92.6	10pcs/21kg/26kg/2.37'
WX-625R8	Roll	5" (125)	10,900	M8 x 1.25P	76	208	1.6	14.1 (400)	92.6	10pcs/21kg/26kg/2.37'
WX-625L3	Lever	5" (125)	10,900	3/8 x 24 UNF	76	246	1.4	14.1 (400)	91.4	10pcs/21kg/26kg/2.37'
WX-625L8	Lever	5" (125)	10,900	M8 x 1.25P	76	246	1.4	14.1 (400)	91.4	10pcs/21kg/26kg/2.37'
WX-625L14	Lever	5" (125)	10,900	M14 x 2.0P	76	246	1.4	14.1 (400)	91.4	10pcs/21kg/26kg/2.37'
WX-627R5	Roll	7" (180)	7,600	5/8 x 11 UNC	87	253	3.1	16.9 (480)	92.6	6pcs/24kg/27kg/3.13'
WX-627R10	Roll	7" (180)	7,600	M10 x 1.5P	87	253	3.1	16.9 (480)	92.6	6pcs/24kg/27kg/3.13'
WX-627L5	Lever	7" (180)	7,600	5/8 x 11 UNC	87	300	2.9	16.9 (480)	92.6	6pcs/24kg/27kg/3.13'
WX-627L10	Lever	7" (180)	7,600	M10 x 1.5P	87	300	2.9	16.9 (480)	92.6	6pcs/24kg/27kg/3.13'
WX-627L14	Lever	7" (180)	7,600	M14 x 2.0P	87	300	3.0	16.9 (480)	92.6	6pcs/24kg/27kg/3.13'
WX-629L10	Lever	9" (230)	5,900	M10 x 1.5P	115	310	3.3	67 (1876)	98.5	2pcs/10.2kg/11kg/1.19'
WX-629L5	Lever	9" (230)	5,900	5/8 x 11 UNC	115	310	3.3	67 (1876)	98.5	2pcs/10.2kg/11kg/1.19'
WX-629L14	Lever	9" (230)	5,900	M14 x 2.0P	115	310	3.3	67 (1876)	98.5	2pcs/10.2kg/11kg/1.19'

• Air Pressure / 空氣壓力 : 90 psi (6.2bar)

• Air Inlet / 進氣口尺寸 : WX-624.625 : 1/4" PT or NPT, WX-627.629 : 3/8" PT or NPT

• Min. Hose Size / 進氣管尺寸 : WX-624.625 : 3/8" (9.5mm), WX-627.629 : 1/2" (12.7mm)

Angle Type

彎頭型



WX-634L / 635L / 632L



WX-634R / 635R

Model 型號	Throttle Type 開關型式	Grinding Wheel 砂輪片尺寸	Free Speed 無負載轉速	Spindle Thread Size 主軸螺紋尺寸	Angle Head Height 高度	Length 長度	Weight 重量	Noise 噪音值	Packing 包裝明細 (CTN)
		inch (mm)	RPM		mm	mm	kg	dB (A)	PCS/N.W./G.W./CUFT
WX-634L3	Lever	4" (100)	12,000	3/8 x 24 UNC	86.6	242	1.9	80	12pcs/23kg/24kg/2'
WX-634L10	Lever	4" (100)	12,000	M10 x 1.5	86.6	242	1.9	80	12pcs/23kg/24kg/2'
WX-634R10	Roll	4" (100)	12,000	M10 x 1.5	86.6	229	1.78	80	12pcs/23kg/24kg/2'
WX-632L10	Lever	4-1/2" (114)	12,000	M10 x 1.5	86.6	242	1.9	80	12pcs/23kg/24kg/2'
WX-632L14	Lever	4-1/2" (114)	12,000	M14 x 2.0	86.6	242	1.9	80	12pcs/23kg/24kg/2'
WX-632L5	Lever	4-1/2" (114)	12,000	5/8 x 11UNC	86.6	242	1.9	80	12pcs/23kg/24kg/2'
WX-635L10	Lever	5" (125)	12,000	M10 x 1.5	86.6	242	1.9	80	12pcs/23kg/24kg/2'
WX-635L14	Lever	5" (125)	12,000	M14 x 2.0	86.6	242	1.9	80	12pcs/23kg/24kg/2'
WX-635L5	Lever	5" (125)	12,000	5/8 x 11UNC	86.6	242	1.9	80	12pcs/23kg/24kg/2'
WX-635R10	Roll	5" (125)	12,000	M10 x 1.5	86.6	229	1.78	80	12pcs/23kg/24kg/2'

• Air Cons. / 工作耗氣量 : 6 cfm (170 L/min)

• Air Inlet / 進氣口尺寸 : 1/4" PT or NPT

• Min.HoseSize / 進氣管尺寸 : 3/8" (9.5mm)

• Air Pressure / 空氣壓力 : 90 psi (6.2bar)

Angle Type

(Governor)彎頭型

One-piece governor design for safety and easy replacement.
Safety-lock throttle lever prevents accidental start-up and adjustable control.

一體成形的限速器設計，安全性佳、方便更換。
安全板機防止意外啟動以及有調節控制功能。



WX-674A / 675A(Steel)



WX-674AA / 675AA(Aluminum)

Model 型號	Throttle Type 開關型式	Grinding Wheel 砂輪片尺寸	Free Speed 無負載轉速	Spindle Thread Size 主軸螺紋尺寸	Angle Head Height 高度	Length 長度	Weight 重量	Air Cons. 工作耗氣量	Noise 噪音值	Packing 包裝明細 (CTN)
		inch (mm)	RPM		mm	mm	kg	cfm (L/min)	dB (A)	PCS/N.W./G.W./CUFT
WX-674A	Lever	4" (100)	13,000	3/8-24 or M14*2.0	94	270	2.1	4.2 (119)	87	5PCS/14kgs/14.5kgs/1.1' 10PCS/27kgs/28kgs/2.3'
WX-674AA	Lever	4" (100)	13,000		94	270	1.7	4.2 (119)	87	10PCS/22kgs/23kgs/2.3'
WX-675A	Lever	5" (100)	12,000	3/8-24 or M14*2.0	94	270	2.3	3.5 (99)	85	5PCS/14kgs/14.5kgs/1.1' 10PCS/27kgs/28kgs/2.3'
WX-675AA	Lever	5" (100)	12,000		94	270	1.9	3.5 (99)	85	10PCS/23kgs/24kgs/2.3'

• Air Pressure / 空氣壓力 : 90 psi (6.2bar)

• Air Inlet / 進氣口尺寸 : 3/8" PT or NPT

• Min.HoseSize / 進氣管尺寸 : 3/8" (9.5mm)

Straight Type

直型



WX-615S / 616S

Model 型號	Throttle Type 開關型式	Max. Grinding Wheel 砂輪尺寸	Free Speed 無負載轉速	Spindle Thread Size 主軸尺寸	Length 長度	Weight 重量	Noise 噪音值	Packing 包裝明細 (CTN)
		mm	RPM		mm	kg	dB (A)	PCS/N.W./G.W./CUFT
WX-615S	Roll	125 x 19 x 12.7	7,000	1/2 x 12	400	2.97	89.4	6pcs/22.1 kg/23.1 kg/2'
WX-615SH	Lever	125 x 19 x 12.7	7,000	1/2 x 12	400	2.97	89.4	6pcs/22.1 kg/23.1 kg/2'
WX-616S	Roll	150 x 25 x 15.8	6,500	5/8 x 11	425	4.14	88.8	6pcs/25.2 kg/27.6 kg/2'
WX-616SH	Lever	150 x 25 x 15.8	6,500	5/8 x 11	425	4.14	88.8	6pcs/27 kg/29.9 kg/2'

• Air Cons. / 工作耗氣量 : 7.1cfm (220 L/min)

• Air Inlet / 進氣口尺寸 : 3/8" PT or NPT

• Min. Hose Size / 進氣管尺寸 : 1/2" (12.7mm)

• Air Pressure / 空氣壓力 : 90 psi (6.2bar)

Vertical Type

直立型



WX-610G / 610GH



WX-610C / 610CH

Model 型號	Grinding Wheel 砂輪片尺寸	Max. dia Cup Wheel 砂輪尺寸	Free Speed 無負載轉速	Height 高度	Length 長度	Weight 重量	Air Cons. 工作耗氣量	Noise 噪音值	Packing 包裝明細 (CTN)
	inch (mm)	mm	RPM	mm	mm	kg	L/min	dB (A)	PCS/N.W./G.W./CUFT
WX-610GH	230 x 10 x 22.2	N/A	6,000	204	279	5.8	590	92.5	4pcs/25.8 kg/30 kg/2.6'
WX-610G	230 x 10 x 22.2	N/A	4,500	204	279	5.8	440	92.2	4pcs/25.8 kg/30 kg/2.6'
WX-610CH	N/A	150 x 50 x 22.2	6,000	222	279	5.9	590	92.5	4pcs/25.8 kg/30 kg/2.6'
WX-610C	N/A	150 x 50 x 22.2	4,500	222	279	5.9	440	92.2	4pcs/25.8 kg/30 kg/2.6'

• Air Inlet / 進氣口尺寸 : 1/2" PT or NPT

• Min. Hose Size / 進氣管尺寸 : 3/4" (19mm)

• Air Pressure / 空氣壓力 : 90 psi (6.2bar)