

Mini Air Die Grinder



WX-630

Tease Trigger
Compact collect chuck design can reduce run-out.(Erickson type)

無段式板機。
精巧的夾頭設計可降低磨損。

Model 型號	Collet Capacity 筒夾尺寸	Free Speed 無負載轉速	Length 長度	Weight 重量	Air Cons. 工作耗氣量	Noise 噪音值	Packing 包裝明細 (CTN)
	inch or mm	RPM	mm	kg	cfm (l/min)	dB (A)	PC/CTN/N.W./G.W./CUFT
WX-630	3, 5, 6, 8, 9, 9.5 3/16", 1/4", 1/8"	25,000	156	0.84	3 (88)	85.5	20pcs/20.5kg/21.3kg/0.73'

• Air Inlet / 進氣口尺寸 : 1/4" PT or NPT
• Front exhaust / 前排氣

• Min. Hose Size / 進氣管尺寸 : 3/8" (9.5mm)

• Air Pressure / 空氣壓力 : 90 psi (6.2bar)

Air Beveler

BV-100 is ideal for chamfering edges of steel skeleton materials used in various industries such as ship building, bridge and steel frame construction.

Pneumatically driven with easily replaceable carbide tips provide uniform and precise chamfering.

BV-100對於不同行業鋼結構倒角提供了解決方案，如造船、橋樑及建築結構。
氣體驅動的可簡單更換硬質合金刀片提供了標準及精確的倒角工作。



BV-100

Model 型號	Base Size 底盤尺寸	Chamfering Size 倒角尺寸	Blade 刀片	Free Speed 無負載轉速	Feed Rate 切削速度	Min Working Radius 最小加工半徑	Height 高度	Weight 重量	Air Cons. 工作耗氣量
	mm	mm	pc	RPM	m/min	mm	mm	kg	cfm (l/min)
BV-100	148	R1~R4 or C1~C4(45°)	3	13,000	2~3	R17	160	3.7	35.3 (1,000)

• Air Inlet / 進氣口尺寸 : 3/8" PT or NPT

• Min. Hose Size / 進氣管尺寸 : 3/8" (9.5mm)

• Air Pressure / 空氣壓力 : 90 psi (6.2bar)